

Flexor MAN 341 Z5 75W-80

Высококачественная трансмиссионная жидкость

Flexor MAN 341 Z5 75W-80 синтетическая трансмиссионная жидкость для синхронизированных и несинхронизированных механических и автоматических коробок передач, эксплуатируемых при высоких нагрузках, скоростях и температурах.

Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

- Увеличенный интервал замены**
 Flexor MAN 341 Z5 75W-80 было разработано, чтобы соответствовать требованиям MAN по увеличению интервалов замены, позволить операторам оптимизировать расписание сервисного обслуживания и увеличить готовность оборудования без ущерба сроку службы техники.
- Снижение расхода топлива**
 Flexor MAN 341 Z5 75W-80 обеспечивает улучшенные фрикционные характеристики, которые повышают механическую эффективность и снижают расход топлива по сравнению с обычными смазочными материалами.
- Высокий уровень защиты**
 Flexor MAN 341 Z5 75W-80 обеспечивает высокую защиту коробки передач против износа и коррозии.

Область Применения

• Трансмиссии и мосты

Flexor MAN 341 Z5 75W-80 специально разработан для коробок передач с или без интандера. Особенно подходит для тяжелых условий эксплуатации и рекомендован для применения в оборудовании, для которого производитель устанавливает требования API GL-4.

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

- API GL-4
- MAN 341 тип Z5

Для получения полного списка одобрений и рекомендаций обратитесь к представителю MAN.

Типичные физико-химические характеристики

Показатель			Метод	Flexor MAN 341 Z5 75W-80
Кинематическая вязкость	@40°C	мм ² /с	ASTM D445	54
Кинематическая вязкость	@100°C	мм ² /с	ASTM D445	9.35
Индекс вязкости			ASTM D2270	157
Плотность	@15°C	кг/м ³	DIN 51757 D	858
Температура вспышки		°C	ASTM D92	240
Температура застывания		°C	ASTM D97	-42

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения Flexor MAN 341 Z5 75W-80 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными

рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно получить у представител MAN.

Берегите природу

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

Дополнительная информация

Рекомендации

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя компании MAN